



FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA
NORMATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE PELOTA VASCA

TRINQUETE

B.- FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA TRINQUETE

FRONTIS:

Pared de juego:

Altura: 7,70 m. (Medida desde la chapa superior a la chapa inferior)

Anchura: 9,30 m.

Material: Hormigón armado o mortero de cemento o aplacado de piedra.

Textura: Liso, homogéneo y muy resistente al impacto.

Color: Verde oscuro. (RAL 6005)

Pared perimetral:

Altura: 2 m.

Material: Colchón o lona.

Textura: Flexible, que amortigüe el impacto.

Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Chapa inferior:

Altura: 80 cm.

Anchura: 15 cm.

Material: Acero.

Color: Amarillo. (RAL 1018)

Bajo chapa inferior:

Material: Colchón o lona.

Textura: Flexible, que amortigüe el impacto.

Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Resto de Chapas:

Anchura: 10 cm.

Material: Acero.

Color: Amarillo. (RAL 1018)

FRAILE:

Chañlán entre Frontis y Pared derecha.

Anchura: 46 cm.

Material Hormigón armado o mortero de cemento o aplacado de piedra.

Color: Verde oscuro, pero diferente al Frontis. (RAL 6017)

REBOTE:

Pared de juego:

Altura: 5,50 m.

Anchura: 9,30 m.

Material: Hormigón armado, Mortero de cemento o Cristal de seguridad.

Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.

Color: Verde oscuro. (RAL 6005)

Pared perimetral:

Altura: 5 m.

Material: Mortero de cemento o red.

Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Chapas perimetrales:

Anchura: 10 cm.

Material: Acero.

Color: Amarillo. (RAL 1018)

PARED IZQUIERDA:

Pared de juego:

Altura: 8,50 m y 5,50 m.

Longitud: 28,50 m.

Material: Hormigón armado o Mortero de cemento.

Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.

Color: Verde oscuro. (RAL 6005)

Pared perimetral:

Altura: 2 m y 5 m.

Material: Mortero de cemento o red.

Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Chapa superior:

Anchura: 10 cm.

Material: Acero.

Color: Amarillo. (RAL 1018)

Cuadros o líneas de señalización:

Color: Amarillo. (RAL 1018)

PARED DERECHA:

Pared de juego:

Altura: 8,50 m y 5,50 m.

Longitud: 28,50 m.

Material: Hormigón armado o Mortero de cemento o Cristal de seguridad.

Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.

Color: Verde oscuro. (RAL 6005), o transparente si es cristal.

Pared perimetral:

Altura: 2 m y 5 m.

Material: Hormigón armado o Mortero de cemento o red nylon.

Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Chapa superior:

Anchura: 10 cm.

Material: Acero.

Color: Amarillo. (RAL 1018)

Cuadros o líneas de señalización:

Color: Amarillo. (RAL 1018)

SUELO:

Suelo Cancha:

Longitud: 28,50 m.

Anchura: 8 m.

Material: Solera de hormigón pulida o con pintura de resina epoxy o Asfalto fundido.

Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.

Color: Gris oscuro o Negro. (RAL 7043 o RAL 9005 respectivamente)

Líneas de señalización:

Anchura: Todas de 8 cm.

Color: Amarillo. (RAL 1018)

TEJADILLO:

Longitud: 28,50 m.

Altura: 2,25 m. y 1,90 m.

Pendiente del tejadillo: 27%

Anchura: 1,30 m.

Altura inferior de la ventana: 95 cm.

Altura superior de la ventana: 180 cm.

Material: Mortero de cemento en el murete y madera en el tejadillo.

Color: Verde oscuro. (RAL 6005)

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN:

Nivel de Iluminación: 1000 a 1200 lux.

LOCALES COMPLEMENTARIOS:

Vestuarios jugadores:

Número: 2 (masculinos y femeninos) 6 pelotaris por vestuario.

Vestuarios árbitros: 2 árbitros.

Botiquín o local antidoping: 10 m2.

Graderío público: 500 personas mínimo.



