



FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA  
NORMATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE PELOTA VASCA

FRONTÓN DE 30 METROS CUBIERTO

B.- FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA  
FRONTÓN PARED IZQUIERDA DE 30 M.

FRONTIS:

Pared de juego:

Altura: 9,40 m. (Medida desde la chapa superior a la chapa inferior)  
Anchura: 11 m.  
Material: Hormigón armado o Mortero de cemento.  
Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.  
Color: Verde oscuro. (RAL 6005)

Pared perimetral:

Altura: 2 m. mínimo  
Anchura: 4 m. mínimo  
Material: Colchón o lona.  
Textura: Flexible, que amortigüe el impacto.  
Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Chapa inferior:

Altura: Borde superior a 60 cm. de altura del suelo de la cancha.  
Anchura: 15 cm.  
Material: Acero.  
Color: Amarillo. (RAL 1018)

Bajo chapa inferior:

Altura: 60 cm.  
Material: Colchón o lona.  
Textura: Flexible, que amortigüe el impacto.  
Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Resto de Chapas:

Anchura: 10 cm.  
Material: Acero.  
Color: Amarillo. (RAL 1018)

REBOTE:

Pared de juego:

Altura: 10 m.  
Anchura: 10 m.  
Material: Hormigón armado o Mortero de cemento.  
Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.  
Color: Verde oscuro. (RAL 6005)

Pared perimetral:

Altura: 2 m. mínimo.  
Anchura: 4 m. mínimo.  
Material: Hormigón armado o Mortero de cemento.  
Textura: Liso y compacto.  
Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Chapas perimetrales:

Anchura: 10 cm.  
Material: Acero.  
Color: Amarillo. (RAL 1018)

PARED IZQUIERDA:

Pared de juego:

Altura: 10 m.  
Longitud: 30 m.  
Material: Hormigón armado o Mortero de cemento.  
Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.  
Color: Verde oscuro. (RAL 6005)

Pared perimetral:

Altura: 2 m. mínimo

Material: Hormigón armado o Mortero de cemento.

Textura: Liso y compacto.

Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Chapa superior:

Anchura: 10 cm.

Material: Acero.

Color: Amarillo. (RAL 1018)

Cuadros o líneas de señalización:

Altura: Falta y Pasa 180 cm., resto 85 cm.

Anchura: 30 cm.

Color: Amarillo. (RAL 1018)

SUELO:

Suelo Cancha:

Longitud: 30 m.

Anchura: 10 m.

Material: Solera de hormigón con pintura de resina epoxi o Asfalto fundido.

Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.

Color: Gris oscuro o Negro. (RAL 7043 o RAL 9005 respectivamente)

Suelo Contracancha:

Anchura: 4 m.

Material: Solera de hormigón con pintura de resina epoxi o Asfalto fundido.

Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.

Color: Gris oscuro o Negro. (RAL 7043 o RAL 9005 respectivamente)

Chapa o línea cancha-contracancha:

Anchura: 10 cm.

Material: Pintura.

Color: Amarillo. (RAL 1018)

Líneas de señalización:

Anchura: Falta, Pasa y Saque 10 cm., resto 8 cm.

Color: Amarillo. (RAL 1018)

REDES DE PROTECCIÓN:

Techo:

Paso: 35x35 mm.

Material: Nylon.

Color: Verde. (RAL 6005)

Lateral:

Paso: 35x35 mm.

Material: Metálica 4 m. mínimo, y el resto nylon, o toda metálica.

Color: Verde. (RAL 6005)

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN:

Nivel de Iluminación: 1000 a 1200 lux.

LOCALES COMPLEMENTARIOS:

Vestuarios jugadores:

Número: 2 (masculinos y femeninos)

Capacidad: 6 pelotaris por vestuario.

Vestuarios árbitros:

Capacidad: 2 árbitros.

Botiquín o local antidoping:

Superficie: 10 m<sup>2</sup>.

Graderío público: Capacidad: 500 personas mínimo.



