



FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE PELOTA VASCA
NORMATIVA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS DE PELOTA VASCA

FRONTÓN DE 30 METROS DESCUBIERTO

B.- FICHA TÉCNICA

FICHA TÉCNICA
FRONTÓN PARED IZQUIERDA DE 30 M. DESCUBIERTO

FRONTIS:

Pared de juego:

Altura: 9,40 m. (Medida desde la chapa superior a la chapa inferior)

Anchura: 11 m.

Material: Hormigón armado o Mortero de cemento.

Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.

Color: Verde oscuro. (RAL 6005)

Pared perimetral:

Altura: 3 m. mínimo.

Anchura: 3 m. mínimo.

Material: Hormigón armado o Mortero de cemento, mínimo 1m., resto red metálica.

Textura: Flexible, que amortigüe el impacto.

Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Chapa inferior:

Altura: Cara superior a 60 cm. de altura sobre el suelo de la cancha.

Anchura: 15 cm.

Material: Acero.

Color: Rojo. (RAL 3020)

Bajo chapa inferior:

Altura: 60 cm.

Material: Colchón o lona (para competición); Hormigón armado o Mortero de cemento.

Textura: Preferiblemente flexible, que amortigüe el impacto.

Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Resto de Chapas:

Anchura: 10 cm.

Material: Acero.

Color: Rojo. (RAL 3020)

REBOTE:

Pared de juego:

Altura: 10 m.

Anchura: 10 m.

Material: Hormigón armado o Mortero de cemento.

Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.

Color: Verde oscuro. (RAL 6005)

Pared perimetral:

Altura: 3 m. mínimo.

Anchura: 4 m. mínimo.

Material: Hormigón armado o Mortero de cemento, mínimo 1m., resto red metálica.

Textura: Liso y compacto.

Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Chapas perimetrales:

Anchura: 10 cm.

Material: Acero.

Color: Rojo. (RAL 3020)

PARED IZQUIERDA:

Pared de juego:

Altura: 10 m.

Longitud: 30 m.

Material: Hormigón armado o Mortero de cemento.

Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.

Color: Verde oscuro. (RAL 6005)

Pared perimetral:

Altura: 3 m. mínimo.

Material: Hormigón armado o Mortero de cemento, mínimo 1m., resto red metálica.

Textura: Liso y compacto.

Color: Verde oscuro o azul. (RAL 6005 o RAL 5015 respectivamente)

Chapa superior:

Anchura: 10 cm.

Material: Acero.

Color: Rojo. (RAL 3020)

Cuadros o líneas de señalización:

Altura: Falta y Pasa 180 cm., resto 85 cm.

Anchura: 30 cm.

Color: Rojo. (RAL 3020)

SUELO:

Suelo Cancha:

Longitud: 30 m.

Anchura: 10 m.

Material: Solera de hormigón con pintura de resina epoxi.

Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.

Color: Gris oscuro o Negro. (RAL 7043 o RAL 9005 respectivamente)

Suelo Contracancha:

Anchura: 4 m.

Material: Solera de hormigón con pintura de resina epoxi.

Textura: Liso, homogéneo y resistente al impacto.

Color: Gris oscuro o Negro. (RAL 7043 o RAL 9005 respectivamente)

Chapa o línea cancha-contracancha:

Anchura: 10 cm.

Material: Pintura.

Color: Rojo. (RAL 3020)

Líneas de señalización:

Anchura: Falta, Pasa y Saque 10 cm., resto 8 cm.

Color: Rojo. (RAL 3020)

REDES DE PROTECCIÓN:

Techo:

No es necesario.

Lateral:

Paso: 35x35 mm.

Material: Metálica 4 m. mínimo, y el resto nylon, o toda metálica.

Color: Verde. (RAL 6005)

INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN:

Nivel de Iluminación: 1000 a 1200 lux.

LOCALES COMPLEMENTARIOS:

Vestuarios jugadores:

Número: 2 (masculinos y femeninos)

Capacidad: 6 pelotaris por vestuario.

Vestuarios árbitros:

Capacidad: 2 árbitros.

Botiquín o local antidoping:

Superficie: 10 m²

Graderío público:

Capacidad: 500 personas mínimo.



